

# Technisches Merkblatt

Palimex Kaltschrumpfband 2-Schicht KTB 500

Art-Nr.: 343.0750

## Beschreibung

Kaltschrumpfband mit 10% Vordehnung zur Abdichtung/ Nachdichtung eines Luftleitungssystems: Durch den Rückschrumpfungsprozess der Trägerfolie legt sich das Band fest um die abzudichtende Verbindung, die Bildung von Falten wird zugleich vermieden.



## Technische Daten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Breite                   | 75mm   |
| Dicke                    | 0.50 mm   Folie > 0.12 mm   Kleber > 0.38 mm   |
| DIN                      | DIN 30 672   |
| Durchmesser              | Für ab 500mm Rohrleitungen/ Bandbreite   |
| Farbe                    | Grau   |
| Kraft                    | Reisswiderstand 15N/ cm   Luftdichte Abdichtung 5000Pa Überdruck                         |
| Länge                    | 15 m   |
| Marke                    | Palimex  |
| Material                 | 1. Schicht: Trägerfolie Polythylen   2. Schicht: aktiver, unvulkanisierter Butykautschuk |
| Produktspezifikation     | Palimex Kaltschrumpfband 2-Schicht KTB 500: 15m   75mm   Grau                            |
| Prüfwerte                | Lösungsmittelfrei   Geruchsneutral   Silikonfrei   Prüfzeugnis 901 8451 003              |
| Temperatur Beständigkeit | -30 °C bis +70 °C  |
| Temperatur Verarbeitung  | -10 °C bis +45 °C  |
| Typ                      | KTB 500  |
| Variante                 | 15 m   75 mm   Grau  |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Zulassung | B2   Nicht brennend, Abtropfend |
|-----------|---------------------------------|

