

## Bande d'étanchéité | Bande de présentation PE Auto-adhésive à haute résistance à l'écrasement

360.3006

Bande d'étanchéité avec une très bonne adhérence et de bonnes propriétés d'isolation thermique. Elle est utilisée pour l'étanchéité, l'isolation et l'espacement, en particulier lorsqu'une grande résistance à l'écrasement est nécessaire. La mousse à cellules fermées n'absorbe pratiquement pas d'humidité.



Largeur	30mm
Épaisseur	6 mm
Couleur	Noir
Force	Raumgewicht ca 45kg/ m <sup>3</sup>   Stauchhärte ca 50kPa   Shore-Härte 60   Druckverformungsrest bei 23 °C 40-50%   Druckverformungsrest bei 70 °C 100%   Wasseraufnahme ≤ 1%   Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C 0.042W/ m K
Longueur	10 m
Matière	Mousse de polyéthylène réticulé à cellules fermées   HDPE   Adhésif à base d'eau
Spécification du produit	Bande d'étanchéité   Bande de présentation PE autocollante à haute résistance à l'écrasement : 10m   30mm   Noir
Niveau de protection	Das Produkt ist unverarbeitet im Originalkarton bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60% zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate nach Eingang.
Résistance à la température	-40 °C à +70 °C
Température de traitement	+15 °C à +30 °C
Variante	10 m   30 mm   Noir



7 612865 034002

