

Technisches Merkblatt

PVC-Isolierband Schwer entflammbar

Art-Nr.: 387.5010

Beschreibung

Schwer entflammbar, reissfestes Wickelband zur sicheren Isolierung, farblichen Kennzeichnung, sowie Befestigen, Reparieren oder Spleissen. Entwickelt für professionelle elektrische Isolierung, Kabelbäume und Ummantelungen. Hochflexibel und Reissfest.



Technische Daten

Breite	50mm
Dicke	0.15 mm
DIN	Geprüft nach S3924, IMQ, VDE, ÖVZ, SEMKO, NEMKO, DEMKO
Farbe	Rot
Isolierstärke	≥ 40 kv / mm
Kraft	Klebekraft ≥1.5N/ cm Zugfestigkeit ≥24N/ cm Reissdehnung ≥170%
Länge	25 m
Material	PVC-Folie Kautschuk Klebestoff
Produktspezifikation	PVC-Isolierband Schwer entflammbar: 25m 50mm Rot
Schutzstufe	Band vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Temperatur Beständigkeit	-10 °C bis 90 °C
Temperatur Verarbeitung	0 °C bis 50 °C
Variante	25 m 50 mm Rot
Zulassung	RoHs-konform Brandverhalten UL510-Qualität

