

Ruban isolant en PVC difficilement inflammable

387.5010

Ruban d'enrobage difficilement inflammable et résistant à la déchirure pour une isolation sûre, un marquage de couleur, ainsi que pour la fixation, la réparation ou l'épissure. Conçu pour l'isolation électrique professionnelle, les faisceaux de câbles et les gaines. Très flexible et résistant à la déchirure.



| | |
|-----------------------------|--|
| Largeur | 50mm |
| Épaisseur | 0,15 mm |
| DIN | Testé selon S3924, IMQ, VDE, ÖVZ, SEMKO, NEMKO, DEMKO |
| Couleur | Rouge |
| Épaisseur d'isolation | ≥ 40 kv / mm |
| Force | Klebekraft ≥1.5N/ cmZugfestigkeit ≥24N/ cmReissdehnung ≥170% |
| Longueur | 25 m |
| Matière | Film PVC Caoutchouc Adhésif |
| Spécification du produit | Ruban isolant PVC difficilement inflammable : 25m 50mm Rouge |
| Niveau de protection | Band vor direkter Sonneneinstrahlung schützen |
| Résistance à la température | de -10 °C à 90 °C |
| Température de traitement | 0 °C à 50 °C |
| Variante | 25 m 50 mm Rouge |
| Homologation | Conforme à RoHs Réaction au feu qualité UL510 |

