

Vis à refoulement VDS Tête bombée Carré femelle  
Galvanisé avec pointe à refoulement trempée et  
embout

458.4013-N

Plus propre, plus intelligente et plus avantageuse : notre vis AP avec pointe de refoulement trempée et tête plus épaisse pour les raccords de tôle étanches comme les gaines de ventilation ou les tuyaux. Plus rapide et plus stable, sans serrage excessif et sans dépôt de copeaux après l'application.



Entraînement	Carré intérieur 2
Couple de serrage	Max. 6.7Nm
Capacité de perçage	2x 0.7mm en tôle d'acier galvanisée
Couple de rupture	$\geq 68.5\text{kg}\cdot\text{cm}$
Diamètre	8.0mm
Couleur	Métallique nu
Longueur	13 mm
Marque	Airproduct
Matière	AISI 1022
Couple max.	2000~2500 tr/ min
Spécification du produit	Vis à refoulement VDS Tête bombée Carré femelle Galvanisé avec pointe à refoulement trempée et embout : Ø 4mm   13mm
Valeurs de contrôle	Atteint la classe d'étanchéité D lors du test d'étanchéité pour les systèmes de conduits d'air selon DIN EN 12237   DIN EN 1507   DIN EN12599 (testé en interne)
Type	Tête bombée
Variante	Ø 4 mm   13 mm
Emballage	Carton

