

Technisches Merkblatt

Verdrängungsschraube VDS Linsenkopf Innenvierkant
Verzinkt mit Verdrängungsspitze gehärtet und Bit

Art-Nr.: 458.4019

Beschreibung

Sauberer, cleverer und günstiger: Unsere AP Schraube mit gehärteter Verdrängungsspitze und dickerem Kopf für dichte Blechverbindungen wie Lüftungskanäle oder Rohre. Schneller und stabiler ohne Überdrehen, sowie ohne Span-Ablagerungen nach der Anwendung.



Technische Daten

Antrieb	Innenvierkant 2
Anzugsdrehmoment	Max. 6.7Nm
Bohrleistung	2x 0.7mm in Stahlblech Verzinkt
Bruchdrehmoment	≥68.5kg-cm
Durchmesser	8.0mm
Farbe	Metallisch blank
Länge	19 mm
Marke	Airproduct
Material	AISI 1022
Max. Drehmoment	2000~2500 U/ Min
Produktspezifikation	Verdrängungsschraube VDS Linsenkopf Innenvierkant Verzinkt mit Verdrängungsspitze gehärtet und Bit: Ø 4mm 19mm
Prüfwerte	Erreicht Dichtheitsklasse D im Dichtheitstest für Luftleitungssysteme nach DIN EN 12237 DIN EN 1507 DIN EN12599 (Intern getestet)
Typ	Linsenkopf
Variante	Ø 4 mm 19 mm

Verpackung	Box
------------	-----

