

Vis à refoulement VDS Tête bombée Carré femelle
Galvanisé avec pointe à refoulement trempée et
embout

458.4019

Plus propre, plus intelligente et plus avantageuse :
notre vis AP avec pointe de refoulement trempée et
tête plus épaisse pour les raccords de tôle étanches
comme les gaines de ventilation ou les tuyaux. Plus
rapide et plus stable, sans serrage excessif et sans
dépôt de copeaux après l'application.



Entraînement	Carré intérieur 2
Couple de serrage	Max. 6.7Nm
Capacité de perçage	2x 0.7mm en tôle d'acier galvanisée
Couple de rupture	≥68.5kg-cm
Diamètre	8.0mm
Couleur	Métallique nu
Longueur	19 mm
Marque	Airproduct
Matière	AISI 1022
Couple max.	2000~2500 tr/ min
Spécification du produit	Vis à refoulement VDS Tête bombée Carré femelle Galvanisé avec pointe à refoulement trempée et embout : Ø 4mm 19mm
Valeurs de contrôle	Atteint la classe d'étanchéité D lors du test d'étanchéité pour les systèmes de conduits d'air selon DIN EN 12237 DIN EN 1507 DIN EN12599 (testé en interne)
Type	Tête bombée
Variante	Ø 4 mm 19 mm
Emballage	Boîte

