

Chargeur de batterie Milwaukee M12-18C

4932352959

Chargeur Milwaukee M12-18C - rapide et fiable pour charger les batteries M12 et M18. Alimentation efficace pour les outils Milwaukee.



Capacité de la batterie	2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah
Source d'énergie	AC
Pour les batteries Li-Ion	Oui
Livré en	en carton
Prise de charge	1 x M12™, 1 x M18™
Durée de charge de la batterie M12 2,0 Ah	40 min
Durée de charge de la batterie M12 2,5 Ah	55 min
Durée de charge de la batterie M12 3,0 Ah	70 min
Durée de charge de la batterie M12 4,0 Ah	80 min
Durée de charge de la batterie M12 5,0 Ah	110 min
Durée de charge de la batterie M12 6,0 Ah	130 min
Durée de charge de la batterie M18 12,0 Ah	250 min
Durée de charge de la batterie M18 2,0 Ah	40 min
Durée de charge de la batterie M18 3,0 Ah	65 min
Durée de charge de la batterie M18 4,0 Ah	80 min

Durée de charge de la batterie M18 5,0 Ah	100 min
Durée de charge de la batterie M18 5,5 Ah	115 min
Durée de charge de la batterie M18 8,0 Ah	167 min
chargeur	40/80/100/124/180 Temps de charge min
Courant de charge	3 Ah
Temps de charge	40/80/100/124/180/65/115/167/250 min
Système	M12™,M14™,M18™
Variante	M12-18C
possibilité de montage mural	Oui
Catégorie DEEE	5
Numéro d'enregistrement WEEE	78960651



7 612865 208489

