

Perceuse à percussion sans fil sans balais Milwaukee M18BLPD2-402X

4933464560

Le moteur sans balais nouvellement développé permet d'obtenir 40 % de couple en plus par rapport au modèle précédent - jusqu'à 82 Nm.



| | |
|--|--|
| - | 2 x M18 B4 packs batteries, M12-18 FC chargeur, HD Box, clip de ceinture, poignée latérale |
| Accu | Li-ion |
| Capacité de la batterie | 4.0 Ah |
| Nombre de batteries fournies | 2 |
| Plage de serrage du mandrin | 13 mm |
| Livré en | Boîte HD |
| Réglages de la vitesse | 2 |
| Poids avec batterie (EPTA) | 2.1 (M18 B4) kg |
| Vitesse de rotation à vide en 1ère vitesse | 0 - 550 min-1 |
| Vitesse de rotation à vide en 2e vitesse | 0 - 1800 min-1 |
| Taille max. Diamètre de perçage dans le bois | 76 mm |
| Longueur max. Diamètre de perçage dans la maçonnerie | 16 mm |
| Longueur max. Diamètre de perçage dans l'acier | 13 mm |
| Couple max. | 82 Nm |
| Cadence de percussion max. | 0 - 28800 min-1 |
| Tension | 18 V |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Numéro UN | UN 3481 |
| Variante | 18 BLPD mm 402X |
| Catégorie DEEE | 5 |
| Numéro d'enregistrement WEEE | 78960651 |

