

# Marteau sans fil combiné Milwaukee M18BLHX-502X

4933478892

Le puissant mécanisme de marteau et le moteur sans balais fournissent une énergie de frappe de 2,3 joules.



|   |  |
|---|--|
| -   | 2 x M18 B5 packs batteries, M12-18 FC chargeur, HD Box |
| Accu  | Li-ion   |
| Capacité de la batterie                         | 5.0 Ah   |
| Nombre de batteries fournies                    | 2  |
| Livré en  | Boîte HD   |
| Poids   | 2,8 kg   |
| Vitesse de ralenti                              | 0 - 1400 min <sup>1</sup>                              |
| Longueur max. Diamètre de perçage dans le béton | 26 mm  |
| Taille max. Diamètre de perçage dans le bois    | 26 mm  |
| Longueur max. Diamètre de perçage dans l'acier  | 13 mm  |
| Cadence de percussion max.                      | 0 - 4900 min <sup>1</sup>                              |
| Optimisé pour les diamètres de perçage          | 6 - 18 mm  |
| Énergie de frappe                               | 2.3 EPTA J   |
| Tension   | 18 V   |
| Numéro UN                                       | UN 3481 Class 9 SP188 Li-Ion                           |
| Variante  | M18BLHX-502X   |
| Catégorie DEEE                                  | 5  |
| Numéro d'enregistrement WEEE                    | 78960651   |

Porte-outils

SDS-Plus + tige réduite 13 mm



A standard linear barcode is positioned vertically on the left side of the page. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background. Below the barcode, the numbers "7 612865 200957" are printed in a small, black, sans-serif font.

