

Tub-Isol tuyau d'isolation 80 Ø 80 mm avec couche de glissement (15m)

516.0080

Matériau d'isolation flexible à cellules fermées pour éviter les pertes de chaleur et réduire le bruit des installations de chauffage et sanitaires. Confort acoustique et conductivité thermique améliorés #40
 $^{\circ}\text{C} \leq 0,040 \text{ W}/(\text{m} - \text{K})$



Comportement au feu	Classe de matériaux de construction E Auto-extinguible, ne goutte pas, ne conduit pas le feu
Épaisseur	5 mm
DIN	DIN 4102-B1
Diamètre	89mm 90mm
Couleur	Bleu
Longueur	15 m
Marque	Armacell
Matière	Mousse à base de polyéthylène. Mousse de polyéthylène fabriquée en usine selon la norme EN14313
Largeur nom.	90DN
Spécification du produit	Tuyau Armacell Tubolit AR Fonoblok en rouleau : D 5mm Ø 89mm L 15m
Valeurs de contrôle	EN 14707, EN 14313, EN ISO 13787, EN ISO 8497, EN 13501-1, EN 13823, EN 11925-2, EN13467, EN 14366
Résistance à la température	jusqu'à +100 °C
Type	Tubolit AR Fonoblok
Variante	D 5 mm Ø 89 mm L 15m
Conductivité thermique	# $\leq 0,045 \text{ W}/(\text{m} - \text{K})$

