

Tub-Isol tuyau d'isolation 100 Ø 100 mm avec couche de glissement (15m)

516.0100

Matériau d'isolation flexible à cellules fermées pour éviter les pertes de chaleur et réduire le bruit des installations de chauffage et sanitaires. Confort acoustique et conductivité thermique améliorés #40 °C ≤ 0,040 W/(m - K)



Comportement au feu	Classe de matériaux de construction E Auto-extinguible, ne goutte pas, ne conduit pas le feu
Épaisseur	5 mm
DIN	DIN 4102-B1
Diamètre	108mm 110mm
Couleur	Bleu
Longueur	15 m
Marque	Armacell
Matière	Mousse à base de polyéthylène. Mousse de polyéthylène fabriquée en usine selon la norme EN14313
Largeur nom.	100DN
Spécification du produit	Tuyau Armacell Tubolit AR Fonoblok en rouleau : D 5mm Ø 108mm L 15m
Valeurs de contrôle	EN 14707, EN 14313, EN ISO 13787, EN ISO 8497, EN 13501-1, EN 13823, EN 11925-2, EN13467, EN 14366
Résistance à la température	jusqu'à +100 °C
Type	Tubolit AR Fonoblok
Variante	D 5 mm Ø 108 mm L 15m
Conductivité thermique	# ≤ 0,045W/(m-K)

