

Ruban Tubolit-AR 50 3 mm d'épaisseur ; bleu ; 15 lm  
50 mm de large ; self-service

517.0051

Matériau d'isolation flexible à cellules fermées pour éviter les pertes de chaleur et réduire le bruit des installations de chauffage et sanitaires. Confort acoustique et conductivité thermique améliorés #40 °C ≤ 0,040 W/(m - K)



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Comportement au feu         | Classe de matériaux de construction E   Auto-extinguible, ne goutte pas, ne conduit pas le feu  |
| Largeur                     | 50mm  |
| Épaisseur                   | 3 mm  |
| Couleur                     | Bleu  |
| Longueur                    | 15 m  |
| Marque                      | Armacell  |
| Matière                     | Mousse à base de polyéthylène. Mousse de polyéthylène fabriquée en usine selon la norme EN14313   Revêtement adhésif sensible à la pression à base d'acrylate modifié avec structure quadrillée et couverture en film de polyéthylène |
| Spécification du produit    | Bandé Armacell Tubolit AR Fonoblok autocollante : L 15m   D 3mm   L 50mm  |
| Valeurs de contrôle         | EN 14707, EN 14313, EN ISO 13787, EN ISO 8497, EN 13501-1, EN 13823, EN 11925-2, EN13467  |
| Résistance à la température | jusqu'à +85 °C  |
| Type                        | Tubolit AR Fonoblok   |
| Variante                    | L 15m   D 3 mm   L 50 mm  |
| Conductivité thermique      | # ≤ 0,045W/(m-K)  |

