

Mousse PE SK 3 mm ; avec film métallisé 1500 mm de large

523.0003

Isolant durable et performant avec une excellente conductivité thermique pour les installations techniques (de chauffage), l'isolation des tuyaux, les gaines d'air et les réservoirs d'eau chaude et froide, conformément aux réglementations nationales les plus diverses.



Largeur	1500m
Épaisseur	3 mm
Couleur	Gris foncé
Hauteur	1500 mm
Force	Rohdichte ca. 30kg/m <sup>3</sup>   Widerstand 24kPa   Wasseraufnahme <3 Vol%   Dimensionsstabilität 100 °C
Matière	Mousse de polyoléfine à cellules fermées, réticulée chimiquement (PE, PP, copolymères, EVA...)   Couche métallique gaufrée   Film autocollant
Spécification du produit	Mousse PE laminée avec couche métallique gaufrée résistante aux rayures Adhésif
Valeurs de contrôle	EN 12667, EN 12086, EN ISO 12572, EN ISO 845, EN ISO 1923, EN ISO 3386/1, ISO 2896, ISO 2796
Résistance à la température	de -40 °C à +100 °C
Température de traitement	de -80 °C à +100 °C
Type	N AL REF
Variante	3 Mousse Métallisée =1500mm L=50m mm   2
Conductivité thermique	# ≤ 0,0345W/(m-K)
Résistance à la diffusion de l'eau	≥ 2000μ



7 612865 055892

