

ArmaFlex SE Tuyau d'isolation noir SK L=2m t=9mm

D=15mm

523.6015

Tuyau isolant ArmaFlex SE noir SK, 2 m de long, 9 mm d'épaisseur, 15 mm de diamètre - isolation flexible des tuyaux pour une protection efficace des petits diamètres de tuyaux.



| | |
|------------------------------------|--|
| Comportement au feu | RF2 (C(L)-s2,d0) |
| Couleur | Noir |
| Épaisseur d'isolation | 9 mm |
| Longueur | 2 m |
| Matière | caoutchouc synthétique |
| Matière nom | caoutchouc synthétique |
| Largeur nom. | 15mm |
| Valeurs de contrôle | EN 14706, EN 14707, EN 14304, EN ISO 13787, EN ISO 8497, EN 12667, EN ISO 8497, EN 12086, EN 13469, EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN 822, EN 823, EN 13468 |
| Résistance à la température | -50°C à +110°C (+85 °C en cas de collage sur toute la surface ou autocollant) |
| Type | Armaflex SE |
| Variante | L 2m t 9 mm Ø 15 mm |
| Conductivité thermique | 0.035 |
| Résistance à la diffusion de l'eau | >7.000 |
| Homologation | AEAI / Minergie Eco : ecoBasis |



7 612865 197745

