

ArmaFlex SE Tuyau d'isolation noir SK L=2m t=25mm

D=22mm

523.9022

Tuyau isolant ArmaFlex SE noir SK, 2 m de long, 25 mm d'épaisseur, 22 mm de diamètre - isolation particulièrement épaisse des tuyaux pour une protection thermique optimale des tuyaux de petit à moyen diamètre.



Comportement au feu	RF2 (C(L)-s2,d0)
Couleur	Noir
Épaisseur d'isolation	25 mm
Longueur	2 m
Matière	caoutchouc synthétique
Matière nom	caoutchouc synthétique
Largeur nom.	22mm
Valeurs de contrôle	EN 14706, EN 14707, EN 14304, EN ISO 13787, EN ISO 8497, EN 12667, EN ISO 8497, EN 12086, EN 13469, EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN 822, EN 823, EN 13498
Résistance à la température	-50°C à +110°C (+85 °C en cas de collage sur toute la surface ou autocollant)
Type	Armaflex SE
Variante	L 2m   t 25 mm   Ø 22 mm
Conductivité thermique	0.036
Résistance à la diffusion de l'eau	>7.000
Homologation	AEAI / Minergie Eco : ecoBasis



7 612865 198049

