

ArmaFlex SE Tuyau d'isolation noir SK L=2m t=25mm  
D=35mm

523.9035

Tuyau isolant ArmaFlex SE noir SK, 2 m de long, 25 mm d'épaisseur, 35 mm de diamètre - isolation épaisse et flexible des tuyaux pour une protection thermique efficace avec des tuyaux de diamètre moyen.



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Comportement au feu                | RF2 (C(L)-s2,d0)   |
| Couleur                            | Noir   |
| Épaisseur d'isolation              | 25 mm  |
| Longueur                           | 2 m  |
| Matière                            | caoutchouc synthétique   |
| Matière nom                        | caoutchouc synthétique   |
| Largeur nom.                       | 35mm   |
| Valeurs de contrôle                | EN 14706, EN 14707, EN 14304, EN ISO 13787, EN ISO 8497, EN 12667, EN ISO 8497, EN 12086, EN 13469, EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN 822, EN 823, EN 13500 |
| Résistance à la température        | -50°C à +110°C (+85 °C en cas de collage sur toute la surface ou autocollant)  |
| Type                               | Armaflex SE  |
| Variante                           | L 2m   t 25 mm   Ø 35 mm   |
| Conductivité thermique             | 0.036  |
| Résistance à la diffusion de l'eau | >7.000   |
| Homologation                       | AEAI / Minergie Eco : ecoBasis   |

