

# Technisches Merkblatt

Armaduct-Matten SK 25 mm selbstklebend

Endlosplatten 12m

Art-Nr.: 527.1025

## Beschreibung

Geschlossenzelliger, faserfreier Dämmstoff speziell ausgelegt und produziert für die Wärme- und Schalldämmung von Klimaanlagenschächten:  
Reduziert Wäremverluste, die Struktur verhindert Wasserdampfdiffusion und verringert damit die Gefahr von Korrosion.



## Technische Daten

Brandverhalten	Baustoffklasse B-s3, d0   Selbstverlöschend, nicht tropfend
Breite	1.5m
Dicke	25 mm
EAN	7612865056363
Farbe	Schwarz   Silber
Länge	8m
Marke	Armacell
Material	Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks: Werkmässig hergestellter Elastomerschaum gemäss EN 14303
Produktspezifikation	Armacell Platte ArmaFlex Duct Plus auf Rolle Selbstklebend: L 8m   D 25mm   B 1.5m
Prüfwerte	UV-Beständigkeit TB 142   EN 14706, EN 14707, EN 14304, EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497, EN 12086, EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2, EN 822, EN 823, EN 13467
Temperatur Beständigkeit	-50 °C bis +110 °C (+85 °C bei vollflächiger Verklebung)
Typ	ArmaFlex Duct Plus
Variante	L 8m   D 25 mm   B 1.5m
Wärmeleitfähigkeit	# ≤ 0.036W/(m·K)

Wasserd.-Diff.-Widerstand

$\mu \geq 7000$

