

Tapis d'isolation 13mm, AUTOCollant en rouleaux,  
14m<sup>2</sup>, 14m

530.3013

Tapis isolant autocollant d'une largeur parfaite pour l'isolation des gaines : réduit le taux de rebut de 2-3%. Garantit une étanchéité totale, ainsi qu'une adhérence élevée et réduit les vibrations dans les raccords de canalisation.



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Comportement au feu                | RF 2(cr)   BL-s3,d0   Auto-extinguible, ne goutte pas, ne conduit pas le feu            |
| Largeur                            | 1m  |
| Densité                            | 42-55 kg/m <sup>3</sup>   |
| Épaisseur                          | 13 mm   |
| Couleur                            | Noir  |
| Longueur                           | 14 m  |
| Matière                            | Mousse élastomère   Revêtement adhésif sensible à la pression avec structure quadrillée |
| Spécification du produit           | Panneau AP en rouleau Adhésif : L 14m   D 13mm   L 1m                                   |
| Résistance à la température        | -50 °C à +110 °C  |
| Variante                           | D 13 mm   L 14m   l 1m  |
| Conductivité thermique             | # ≤ 0,035W/(m-K)  |
| Résistance à la diffusion de l'eau | μ ≥ 5000  |

