

Technisches Merkblatt

Saglan SI 30Vsl 30cm breit Isolationsstärke 1/2 15mm
19.2m²

Art-Nr.: 540.2530

Beschreibung

Die Eco Glaswolle mit neuen ökologischen Bindemittel juckt nicht mehr, ist geruchslos und staubt nicht. Für Wärme- und Schalldämmung in Industrieanwendungen, Lüftungskanälen, grosse Behältern oder abgehängten Akustikdecken.
Brandverhalten RF1 A1.



Technische Daten

Brandverhalten	RF1 A1 6q.3 VKF RichtlinienEN 13501-1 Gütezeichen RAL
Breite	300mm
Dicke	15 mm
Inhalt	4 Rollen à 4.8 m ² Total 19.2 m ²
Kraft	Rohdichte ca. 30kg/m ³ Dimensionstabilität DS bis 1% Strömungswiderstand >5kPa· s/m ²
Länge	16 m
Marke	Saglan
Material	Glaswolle-Filzmatte, einseitig mit Glasvlies schwarz längsverstärkt
Produktspezifikation	Saglan Industriefilzmatte Eco auf Rolle Einseitig mit Glasvlies Längsverstärkt: L 16m D 15mm B 300mm
Prüfwerte	EN 12667 , EN 1602 VKF Richtlinien EN 13501-1 , EN 12086 , EN 823 , EN 1604 , EN 29053
Schutzstufe	Eco 1 - Geeignet für Minergie-Eco 1 Bauten
Temperatur Verarbeitung	bis +230 °C
Typ	032 SI 30 Vsl Eco
Variante	L 16m D 15 mm B 300 mm
Wärmeleitfähigkeit	# ≤ 0.032W/(m·K)
Wasserd.-Diff.-Widerstand	1 MU (μ)

Zulassung

Brandverhalten 6q.3, RF1 A1 | VKF RichtlinienEN 13501-1 |
Gütezeichen RAL

