

# Milwaukee Marteau combiné sans fil M18 Fuel Série SDS-Plus Red Li-Ion | M18 CHX-0

754.1015

2.5J d'énergie de frappe pour seulement 8.9m/s de vibrations : Moteur Powerstate sans balais pour une durée de vie plus longue. Le système électronique Redlink Plus offre une protection numérique avancée contre les surcharges pour la machine et la batterie et maintient une puissance constante en charge.



Raccord	SDS-Plus
Diamètre de perçage Optimisé	6-20mm
Couleur	noir   rouge
Poids	3,5 kg (avec batterie)
Vitesse de ralenti	0-1400min <sup>-1</sup>
Marque	Milwaukee
Longueur max. Diamètre de perçage du bois	30mm
Longueur max. Diamètre de perçage maçonnerie/ béton	26mm
Longueur max. Diamètre de perçage acier	13mm
Cadence de percussion max.	0-5100min <sup>-1</sup>
Spécification du produit	Milwaukee Marteau combiné sans fil M18 Fuel Série SDS-Plus Red Li-Ion   M18 CHX-0
Niveau de pression acoustique (Lpa)	90.7dB(A)
Niveau de pression acoustique incertitude	3dB(A)
Niveau de puissance acoustique mesuré	101.7dB(A)
Niveau de puissance acoustique incertitude	3dB(A)
Puissance de frappe (Epta)	2.5J

Valeur d'émission des vibrations Perçage dans le béton Incertitude	1.5m/s <sup>2</sup>
Type	M18 CHX-0
Variante	FUEL
Vibration Perçage du béton	8.9m/s <sup>2</sup> Le taux d'humidité
Vibration burinage	9.5m/s <sup>2</sup> Le taux d'humidité
Vibration Burinage Insécurité	1,5m/s <sup>2</sup>
Volt	18V

