


Échafaudage roulant Hymer SN/ EN 1004

796.8771-09

Montage et démontage plus faciles grâce à l'utilisation d'une plate-forme par étage, les éléments de l'échafaudage peuvent être transférés sur les différents étages. Stabilisateurs à baïonnette brevetés pour le montage à partir du sol et élévateurs pour l'accrochage des entretoises. Possibilité de montage avec décalage en hauteur



Largeur	Partie cadre 0.80m
Poids	262.8 kg
Hauteur	Hauteur de l'échafaudage 8,64 m
Force	Zulässige Belastung 260kg (2.6 kN) verteilte Last, entspricht 200kg/ m ² (2.0 kN/ m ²), gemäss Gerüstgruppe 3, EN 1004.
Longueur	scène 2.45 m
Marque	Hymer
Matière	Aluminium
Spécification du produit	Échafaudage roulant Hymer SN/ EN 1004 : hauteur de l'échafaudage 8,40m
Valeurs de contrôle	Fabriquée en Allemagne
Hauteur de portée	9.40m
Niveau de protection	Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.
Hauteur du stand	7.40m
Type	8.771
Variante	Gerüsthöhe 8.40m
Homologation	SN/ EN 1004

