

# Tox Metallständer-Befestigung Attack Metal



**Tox Metallständer-Befestigung Attack Metal Flachrundkopf mit Nagelschraube  
Sägezahngevinde Vormontiert**  
**Tox fixation de montant métallique Attack Metal tête semi-bombée avec clou fileté à  
filet en dent de scie prémontée**

Nur einschlagen - einfache, schnelle, wirtschaftliche Durchstreckmontag: Die Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Aufspreizen. Grosse Auflagefläche auf dem Anbauteil, die Nagelschraube lässt sich bei Bedarf leicht ein- und ausdrehen.  
 Il suffit de frapper et de serrer - montage traversant simple, rapide et économique: Un arrêt de sécurité empêche une expansion prématurée. Grande surface d'appui sur l'élément, le clou fileté se visse et se dévisse aisément selon les besoins.

**Marke:** Tox

**Typ:** Attack Metal

**Material:** Schraube Verzinkt

**Antrieb:** Kreuzschlitz | Form Z | Pozidrive



Artikel-Nr.	Ø Dübel	Länge Dübel	Grösse Nagel	Ø Bohrer	Min. Bohrloch Tiefe	Min. Tiefe Verankerung	Stärke Anbauteil	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Dübel + 100 Schrauben exkl. MwSt.
019.10213 ●	6mm	35mm	3.5mm x 43mm	6mm	≥ 45mm	≥ 25mm	10mm	50 Stück/ Karton	50	19.25 CHF
019.102151 ●	6mm	55mm	3.5mm x 62mm	6mm	≥ 65mm	≥ 25mm	30mm	50 Stück/ Karton	50	15.10 CHF



Verfügbar ● | Wird für dich bestellt ●  
 Weitere Ausführungen auf Anfrage.  
 Preis-/ Stückänderungen oder Irrtum vorbehalten.

## Baustoffe & Haltewerte



Attack Metal	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochlochziegel ≥ Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm <sup>3</sup>	Hohlblockstein ≥ Hbl2	Porenbeton ≥ PP4	Gips- kartonplatte 12.5mm	Gips- faserplatte 12.5mm
Ø 6	25kg	20kg	-	-	10kg	-	-

- ✓ Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden
- ✓ Bohrverfahren und Bohrlochreinigung müssen dem Baustoff angepasst sein
- ✓ Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen
- ✓ Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden

## Beschreibung & Einsatzbereich

- ✓ Flachrundkopf
- ✓ 2-fach geteilter Spreizkörper mit Einschlagssperre
- ✓ Vormontierte, galvanisch verzinkte Nagelschraube mit Sägezahnwinde
- ✓ Senkkopfschraube mit PZ-Antrieb



## Verarbeitung & Montage

- ✓ Attack Metal für nicht versenkte Montage (Flachrundkopf mit innenliegender Senkung)
- ✓ Durchsteckmontage

