

Tox Allzweck-Rahmendübel Constructor mit Schraube Senkkopf Vormontiert



Tox Allzweck-Rahmendübel Constructor mit Schraube Senkkopf Vormontiert Tox cheville universelle Constructor avec vis à tête fraisée prémontée

Allzweck-Charakter mit optimal aufeinander abgestimmte Komponenten: 3-Fach geteilter Spreizkörper mit Drehsicherungen. Verknötet oder spreizt automatisch je nach Baustoff.

Caractère universel avec composants parfaitement adaptés les uns aux autres:: triple corps d'expansion avec ergots anti-rotation. Se verrouille ou s'écarte automatiquement selon le matériau.

Marke: Tox

Typ: Constructor

Material: Schraube Verzinkt

Antrieb: Senkkopf & Torx | Innensechsrund

| Artikel-Nr. | Ø Dübel | Länge Dübel | Grösse Schrauben | Ø Bohrer | Min. Bohrloch Tiefe | Min. Tiefe Verankerung | Stärke Anbauteil | Verpackung | VPE | Preis/ 100 Dübel + 100 Schrauben exkl. MwSt. |
|-------------|---------|-------------|------------------|----------|---------------------|------------------------|------------------|------------------|-----|--|
| 022.10208 ● | 6mm | 50mm | 4mm x 55mm | 6mm | ≥ 60mm | ≥ 35mm | 15mm | 50 Stück/ Karton | 50 | 47.10 CHF |
| 022.10210 ● | 6mm | 70mm | 4mm x 75mm | 6mm | ≥ 80mm | ≥ 35mm | 35mm | 50 Stück/ Karton | 50 | 28.65 CHF |
| 022.10229 ● | 8mm | 60mm | 5.5mm x 65mm | 8mm | ≥ 70mm | ≥ 50mm | 10mm | 50 Stück/ Karton | 50 | 59.90 CHF |
| 022.10230 ● | 8mm | 80mm | 5.5mm x 85mm | 8mm | ≥ 90mm | ≥ 50mm | 30mm | 50 Stück/ Karton | 50 | 74.10 CHF |
| 022.10231 ● | 8mm | 100mm | 5.5mm x 105mm | 8mm | ≥ 110mm | ≥ 50mm | 50mm | 50 Stück/ Karton | 50 | 42.75 CHF |
| 022.10249 ● | 10mm | 100mm | 7mm x 110mm | 10mm | ≥ 115mm | ≥ 60mm | 40mm | 25 Stück/ Karton | 25 | 115.45 CHF |
| 022.10250 ● | 10mm | 115mm | 7mm x 120mm | 10mm | ≥ 125mm | ≥ 60mm | 55mm | 25 Stück/ Karton | 25 | 173.40 CHF |
| 022.10251 ● | 10mm | 135mm | 7mm x 140mm | 10mm | ≥ 145mm | ≥ 60mm | 75mm | 25 Stück/ Karton | 25 | 185.60 CHF |
| 022.10252 ● | 10mm | 160mm | 7mm x 170mm | 10mm | ≥ 175mm | ≥ 60mm | 100mm | 25 Stück/ Karton | 25 | 140.40 CHF |



Verfügbar ● | Wird für dich bestellt ●
Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Preis-/ Stückänderungen oder Irrtum vorbehalten.

Baustoffe & Haltewerte



| Constructor + Schraube | Beton C 20/25 | Vollstein MZ 12 | Hochlochziegel \geq Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm ³ | Hohlblockstein \geq Hbl2 | Porenbeton \geq PP4 | Gipskartonplatte 12.5mm | Gipsfaserplatte 12.5mm |
|------------------------|---------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 6mm 50mm | 40kg | 35kg | 20kg | 20kg | - | - | - |
| 6mm 70mm | 40kg | 35kg | 20kg | 20kg | - | - | - |
| 8mm 60mm | 80kg | 60kg | 25kg | 25kg | - | - | - |
| 8mm 80mm | 80kg | 60kg | 25kg | 25kg | - | - | - |
| 8mm 100mm | 80kg | 60kg | 25kg | 25kg | - | - | - |
| 10mm 100mm | 90kg | 70kg | 30kg | 30kg | - | - | - |
| 10mm 115mm | 90kg | 70kg | 30kg | 30kg | - | - | - |
| 10mm 135mm | 90kg | 70kg | 30kg | 30kg | - | - | - |
| 10mm 160mm | 90kg | 70kg | 30kg | 30kg | - | - | - |

- ✓ Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden
- ✓ Bohrverfahren und Bohrlochreinigung müssen dem Baustoff angepasst sein
- ✓ Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen
- ✓ Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden

Beschreibung & Einsatzbereich

Constructor + Schraube:

- ✓ 3-fach geteilter Spreizkörper mit Drehsicherungen und galvanisch verzinkter Schraube mit Senkkopf und TX-Antrieb

Constructor Ø 10mm:

- ✓ In Kombination mit Dämmstoffeller Disc 75/10 zur Befestigung von Dämmstoffplatten



Verarbeitung & Montage

- ✓ Bohrloch in der Größe des Dübeldurchmessers erstellen
- ✓ In Loch- und Hohlblockstein ohne Schlag bohren
- ✓ Montagegegenstand wird durch die Dübelbauart ans Mauerwerk herangezogen
- ✓ Durchsteckmontage

