

# Tox Allzweck-Rahmendübel Constructor mit Schraube Senkkopf Vormontiert



## Tox Allzweck-Rahmendübel Constructor mit Schraube Senkkopf Vormontiert Tox cheville universelle Constructor avec vis à tête fraisée prémontée

Allzweck-Charakter mit optimal aufeinander abgestimmte Komponenten: 3-Fach geteilter Spreizkörper mit Drehsicherungen. Verknötet oder spreizt automatisch je nach Baustoff.

Caractère universel avec composants parfaitement adaptés les uns aux autres:: triple corps d'expansion avec ergots anti-rotation. Se verrouille ou s'écarte automatiquement selon le matériau.

**Marke:** Tox

**Typ:** Constructor

**Material:** Schraube Verzinkt


**Antrieb:** Senkkopf & Torx | Innensechsrund

Artikel-Nr.	Ø Dübel	Länge Dübel	Grösse Schrauben	Ø Bohrer	Min. Bohrloch Tiefe	Min. Tiefe Verankerung	Stärke Anbauteil	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Dübel + 100 Schrauben exkl. MwSt.
022.10208 ●	6mm	50mm	4mm x 55mm	6mm	≥ 60mm	≥ 35mm	15mm	50 Stück/ Karton	50	47.10 CHF
022.10210 ●	6mm	70mm	4mm x 75mm	6mm	≥ 80mm	≥ 35mm	35mm	50 Stück/ Karton	50	28.65 CHF
022.10229 ●	8mm	60mm	5.5mm x 65mm	8mm	≥ 70mm	≥ 50mm	10mm	50 Stück/ Karton	50	59.90 CHF
022.10230 ●	8mm	80mm	5.5mm x 85mm	8mm	≥ 90mm	≥ 50mm	30mm	50 Stück/ Karton	50	74.10 CHF
022.10231 ●	8mm	100mm	5.5mm x 105mm	8mm	≥ 110mm	≥ 50mm	50mm	50 Stück/ Karton	50	42.75 CHF
022.10249 ●	10mm	100mm	7mm x 110mm	10mm	≥ 115mm	≥ 60mm	40mm	25 Stück/ Karton	25	115.45 CHF
022.10250 ●	10mm	115mm	7mm x 120mm	10mm	≥ 125mm	≥ 60mm	55mm	25 Stück/ Karton	25	173.40 CHF
022.10251 ●	10mm	135mm	7mm x 140mm	10mm	≥ 145mm	≥ 60mm	75mm	25 Stück/ Karton	25	185.60 CHF
022.10252 ●	10mm	160mm	7mm x 170mm	10mm	≥ 175mm	≥ 60mm	100mm	25 Stück/ Karton	25	140.40 CHF



Verfügbar ● | Wird für dich bestellt ●  
Weitere Ausführungen auf Anfrage.  
Preis-/ Stückänderungen oder Irrtum vorbehalten.

## Baustoffe & Haltewerte



Constructor + Schraube	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochlochziegel $\geq$ Hlz12 Rohdichte 1 kg/dm <sup>3</sup>	Hohlblockstein $\geq$ Hbl2	Porenbeton $\geq$ PP4	Gipskartonplatte 12.5mm	Gipsfaserplatte 12.5mm
6mm   50mm	40kg	35kg	20kg	20kg	-	-	-
6mm   70mm	40kg	35kg	20kg	20kg	-	-	-
8mm   60mm	80kg	60kg	25kg	25kg	-	-	-
8mm   80mm	80kg	60kg	25kg	25kg	-	-	-
8mm   100mm	80kg	60kg	25kg	25kg	-	-	-
10mm   100mm	90kg	70kg	30kg	30kg	-	-	-
10mm   115mm	90kg	70kg	30kg	30kg	-	-	-
10mm   135mm	90kg	70kg	30kg	30kg	-	-	-
10mm   160mm	90kg	70kg	30kg	30kg	-	-	-

- ✓ Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden
- ✓ Bohrverfahren und Bohrlochreinigung müssen dem Baustoff angepasst sein
- ✓ Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen
- ✓ Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden

## Beschreibung & Einsatzbereich

### Constructor + Schraube:

- ✓ 3-fach geteilter Spreizkörper mit Drehsicherungen und galvanisch verzinkter Schraube mit Senkkopf und TX-Antrieb

### Constructor Ø 10mm:

- ✓ In Kombination mit Dämmstoffeller Disc 75/10 zur Befestigung von Dämmstoffplatten



## Verarbeitung & Montage

- ✓ Bohrloch in der Größe des Dübeldurchmessers erstellen
- ✓ In Loch- und Hohlblockstein ohne Schlag bohren
- ✓ Montagegegenstand wird durch die Dübelbauart ans Mauerwerk herangezogen
- ✓ Durchsteckmontage

