

# Tox Metall-Rahmendübel Window Verzinkt mit Senkkopfschraube M6 Verzinkt



## Tox Metall-Rahmendübel Window Verzinkt mit Senkkopfschraube M6 Verzinkt Tox cheville métal pour cadre Window galvanisée avec vis à tête fraisée M6 galvanisée

Metall-Rahmendübel mit Zug- und druckfester Fixierung: Kein Hinterlegen oder Hinterkeilen des Rahmens nötig. Korrosionsschutz durch Alu-Zink-Beschichtung, feuerbeständig nach DIN 4102 (Klasse A1).

Cheville métal pour cadre avec fixation résistante à la traction et à la pression: il n'est pas nécessaire de renforcer ou de caler le cadre. Protection contre la corrosion par revêtement aluminium-zinc, résistant au feu selon DIN 4102 (classe A1).

**Marke:** Tox

**Typ:** Window

**Material:** Verzinkt

**Antrieb:** Kreuzschlitz | Form Z | Pozidrive 3

**Zulassung:** Feuerbeständig nach DIN 4102 (Klasse A1)

Artikel-Nr.	Ø Dübel	Länge Dübel	Grösse Schraube	Ø Bohrer	Min. Bohrloch Tiefe	Min. Tiefe Verankerung	Abstand Baustoff	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Dübel + 100 Schrauben exkl. MwSt.
027.10113 ●	10mm	92mm	M6	10mm	≥ 110mm	≥ 30mm (70mm)*	≤ 62mm (22mm)*	100 Stück/ Karton	100	65.90 CHF
027.10114 ●	10mm	112mm	M6	10mm	≥ 130mm	≥ 30mm (70mm)*	≤ 82mm (42mm)*	100 Stück/ Karton	100	62.40 CHF
027.10115 ●	10mm	132mm	M6	10mm	≥ 150mm	≥ 30mm (70mm)*	≤ 102mm (62mm)*	100 Stück/ Karton	100	52.45 CHF
027.10116 ●	10mm	152mm	M6	10mm	≥ 170mm	≥ 30mm (70mm)*	≤ 122mm (82mm)*	100 Stück/ Karton	100	78.50 CHF
027.10117 ●	10mm	182mm	M6	10mm	≥ 200mm	≥ 30mm (70mm)*	≤ 152mm (112mm)*	100 Stück/ Karton	100	96.45 CHF
027.10118 ●	10mm	202mm	M6	10mm	≥ 220mm	≥ 30mm (70mm)*	≤ 172mm (132mm)*	100 Stück/ Karton	100	133.05 CHF

\* Porenbeton



Verfügbar ● | Wird für dich bestellt ●  
Weitere Ausführungen auf Anfrage.  
Preis-/ Stückänderungen oder Irrtum vorbehalten.

## Baustoffe & Haltewerte



Window	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochlochziegel ≥ Hz12 Rohdichte 1 kg/ dm <sup>3</sup>	Hohlblockstein ≥ Hbl2	Porenbeton ≥ PB2, PP2	Gips- kartonplatte 12.5mm
10mm   92mm	100kg	70kg	40kg	-	10kg	-
10mm   112mm	100kg	70kg	40kg	-	10kg	-
10mm   132mm	100kg	70kg	40kg	-	10kg	-
10mm   152mm	100kg	70kg	40kg	-	10kg	-
10mm   182mm	100kg	70kg	40kg	-	10kg	-
10mm   202mm	100kg	70kg	40kg	-	10kg	-

- ✓ Die Verankerungstiefe des Dübels muss eingehalten werden
- ✓ Bohrverfahren und Bohrlochreinigung müssen dem Baustoff angepasst sein
- ✓ Die empfohlenen Lasten gelten nur für die Montage im Baustoff, nicht für die Montage in Fugen
- ✓ Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden

## Beschreibung & Einsatzbereich

- ✓ Galvanisch verzinkter Metall-Rahmendübel, vormontiert mit metrischer Senkkopfschraube M6 (Antrieb PZ3)
- ✓ Feuerbeständig nach DIN 4102 (Klasse A1)
- ✓ Zug- und druckfeste Fixierung
- ✓ Durch Anziehen der Schraube wird der Konus in die Hülse gezogen und spreizt diese auf



## Verarbeitung & Montage

- ✓ Verankerungstiefe beachten
- ✓ Optisch ansprechende Montage durch Schraubenkopf-Abdeckkappen möglich
- ✓ Durchsteckmontage

