

Tox Siebhülse Liquix Sleeve Plus

Tox Siebhülse Liquix Sleeve Pro

Tox Siebhülse Liquix Sleeve Plus

Tox tamis Liquix Sleeve Plus

Ist in der Zulassungen für Liquix mit erfasst. Konstruktionsbedinge automatische Zentrierung der Ankerstange.
Est inclus dans les homologations pour Liquix. Centrage automatique de la tige d'ancrage afférent à la construction.

Marke: Tox

Typ: Liquix Sleeve

Material: Kunststoff

Zulassung: Ist in der Zulassungen für Tox Liquix mit erfasst.

Artikel-Nr.	Ø	Länge	Ø Bohrer	Gewinde- stange	Min. Bohrloch Tiefe	Min. Setztiefe	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Liquix Sleeve exkl. MwSt.
084.60078 ●	20mm	85mm	20mm 14-18mm	M12-M16	≥ 90mm	85mm	20 Stück/ Beutel	20	81.25 CHF

Tox Siebhülse Liquix Sleeve Pro

Tox tamis Liquix Sleeve Pro

Zur Überbrückung nichttragender Schichten und individueller Verankerungstiefe.
Pour surmonter les couches non porteuses, profondeur d'ancrage individuelle.

Marke: Tox

Typ: Liquix Sleeve Pro

Material: Metall

Artikel-Nr.	Ø	Länge	Ø Bohrer	Gewinde- stange	Min. Bohrloch Tiefe	Min. Setztiefe	Verpackung	VPE	Preis/ Liquix Sleeve Pro exkl. MwSt.
084.90068 ●	11mm	1000mm	12mm 7-10mm	M6-M8	≥ 60- 1010mm	50- 1000mm	1 Stück	10	12.80 CHF
084.90070 ●	15mm	1000mm	16mm 12mm	M10	≥ 90- 1010mm	85- 1000mm	1 Stück	10	13.45 CHF
084.90072 ●	20mm	1000mm	22mm 14-18mm	M12-M16	≥ 95- 1010mm	85- 1000mm	1 Stück	6	14.05 CHF

Verfügbar ● | Wird für dich bestellt ●

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Preis-/ Stückänderungen oder Irrtum vorbehalten.

Baustoffe & Haltewerte



Beschreibung & Einsatzbereich

- ✓ Siebhülsen speziell für den Einsatz mit den TOX Verbundmörteln
- ✓ Die Siebhülsen werden in Verbindung mit dem Injektions-Systemen Liquix in Mauerwerk verwendet
- ✓ Siebhülse Liquix Sleeve Pro wird verwendet, um nichttragende Schichten zu überbrücken oder hohe Verankerungstiefen zu realisieren



Verarbeitung & Montage

- ✓ In Vollbaustoffen kann auf den Einsatz von Siebhülsen verzichtet werden
- ✓ Bei Loch- und Kammersteinen muss mit Siebhülsen gearbeitet werden

