

Stahlbolzendübel Verzinkt Vormontiert

Auch:
 Bolzenanker, Fixanker,
 Schwerlastanker,
 Schwerlastdübel,
 Durchsetzungsanker oder
 Stahlanker



Stahlbolzendübel Verzinkt Vormontiert Goujon d'ancrage acier galvanisé prémonté

Bolzenanker für Einzel- oder Mehrfachbefestigung mit Zulassung in ungerissener Beton C20/25 bis C50/60. Sehr flexible Anwendung durch 3 Verankerungstiefen, kleine Achs- und Randabstände und zeitsparende Durchsteckmontage.

Goujon d'ancrage pour fixation unique ou multiple avec homologation dans béton non fissuré C20/25 à C50/60. Utilisation très flexible grâce à 3 profondeurs d'ancrage, faibles écartements entre axes et entre bords, et montage traversant pour un gain de temps.

Material: Verzinkt

Artikel-Nr.	Metrisches Gewinde	Länge Dübel	Ø Bohrer	Min. Setztiefe	Stärke Anbauteil	Max. Drehmoment	Schlüsselweite	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Stahlbolzendübel exkl. MwSt.
402.6045 ●	M6	45mm	6mm	35mm	5mm	10Nm	SW10	100 Stück/ Karton	100	23.20 CHF
402.6065 ●	M6	65mm	6mm	50mm	10mm	10Nm	SW10	100 Stück/ Karton	100	26.90 CHF
402.6080 ●	M6	80mm	6mm	50mm	25mm	10Nm	SW10	100 Stück/ Karton	100	28.05 CHF
402.6090 ●	M6	90mm	6mm	k.A.	50mm	k.A.	SW10	100 Stück/ Karton	100	30.50 CHF
402.8050 ●	M8	55mm	8mm	40mm	5mm	20Nm	SW13	100 Stück/ Karton	100	30.50 CHF
402.8065 ●	M8	65mm	8mm	k.A.	15mm	k.A.	SW13	100 Stück/ Karton	100	31.15 CHF
402.8075 ●	M8	75mm	8mm	55mm	15mm	20Nm	SW13	100 Stück/ Karton	100	31.75 CHF
402.8090 ●	M8	90mm	8mm	55mm	25mm	20Nm	SW13	100 Stück/ Karton	100	37.85 CHF
402.8115 ●	M8	115mm	8mm	55mm	50mm	20Nm	SW13	50 Stück/ Karton	50	46.35 CHF
402.8130 ●	M8	130mm	8mm	55mm	70mm	20Nm	SW13	50 Stück/ Karton	50	54.95 CHF
402.8160 ●	M8	160mm	8mm	55mm	100mm	20Nm	SW13	50 Stück/ Karton	50	78.10 CHF
402.8180 ●	M8	180mm	8mm	55mm	120mm	20Nm	SW13	50 Stück/ Karton	50	91.55 CHF
402.8200 ●	M8	200mm	8mm	55mm	140mm	20Nm	SW13	50 Stück/ Karton	50	103.75 CHF
402.8240 ●	M8	240mm	8mm	55mm	180mm	20Nm	SW13	50 Stück/ Karton	50	206.30 CHF
402.8280 ●	M8	280mm	8mm	55mm	220mm	20Nm	SW13	50 Stück/ Karton	50	238.05 CHF
402.8320 ●	M8	320mm	8mm	55mm	260mm	20Nm	SW13	50 Stück/ Karton	50	335.70 CHF

Verfügbar ● | Wird für dich bestellt ●
 Weitere Ausführungen auf Anfrage.
 Preis-/ Stückänderungen oder Irrtum vorbehalten.

Stahlbolzendübel Verzinkt Vormontiert Goujon d'ancrage acier galvanisé prémonté

Artikel-Nr.	Metrisches Gewinde	Länge Dübel	Ø Bohrer	Min. Setztiefe	Stärke Anbauteil	Max. Drehmoment	Schlüsselweite	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Stahlbolzendübel exkl. MwSt.
402.1065 ●	M10	65mm	10mm	50mm	5mm	45Nm	SW17	50 Stück/ Karton	50	51.30 CHF
402.1080 ●	M10	80mm	10mm	60mm	10mm	45Nm	SW17	50 Stück/ Karton	50	56.15 CHF
402.1090 ●	M10	90mm	10mm	60mm	20mm	45Nm	SW17	50 Stück/ Karton	50	58.60 CHF
402.1012 ●	M10	120mm	10mm	60mm	50mm	45Nm	SW17	50 Stück/ Karton	50	67.15 CHF
402.1014 ●	M10	140mm	10mm	k.A.	80mm	k.A.	SW17	50 Stück/ Karton	50	201.45 CHF
402.1016 ●	M10	160mm	10mm	68.8mm	80mm	30Nm	SW17	50 Stück/ Karton	50	245.40 CHF
402.1021 ●	M10	210mm	10mm	60mm	100mm	45Nm	SW17	50 Stück/ Karton	50	148.95 CHF
402.1275 ●	M12	75mm	12mm	55mm	10mm	65Nm	SW19	50 Stück/ Karton	50	79.35 CHF
402.1211 ●	M12	110mm	12mm	80mm	20mm	65Nm	SW19	50 Stück/ Karton	50	87.90 CHF
402.1214 ●	M12	145mm	12mm	85mm	50mm	65Nm	SW19	25 Stück/ Karton	25	131.80 CHF
402.1218 ●	M12	180mm	12mm	85mm	65mm	66Nm	SW19	10 Stück/ Karton	10	144.05 CHF
402.1220 ●	M12	200mm	12mm	85mm	85mm	65Nm	SW19	10 Stück/ Karton	10	173.40 CHF
402.1224 ●	M12	240mm	12mm	75mm	160mm	50Nm	SW19	40 Stück/ Karton	40	347.95 CHF
402.1610 ●	M16	110mm	16mm	85mm	10mm	115Nm	SW24	25 Stück/ Karton	25	152.60 CHF
402.1614 ●	M16	145mm	16mm	100mm	30mm	115Nm	SW24	20 Stück/ Karton	20	180.65 CHF
402.1617 ●	M16	175mm	16mm	100mm	60mm	115Nm	SW24	20 Stück/ Karton	20	225.85 CHF
402.1622 ●	M16	220mm	16mm	100mm	105mm	115Nm	SW24	20 Stück/ Karton	20	274.70 CHF
402.2014 ●	M20	145mm	20mm	110mm	15mm	200Nm	SW30	10 Stück/ Karton	10	384.55 CHF
402.2017 ●	M20	170mm	20mm	120mm	30mm	200Nm	SW30	10 Stück/ Karton	10	372.35 CHF
402.2022 ●	M20	220mm	20mm	120mm	80mm	200Nm	SW30	10 Stück/ Karton	10	457.80 CHF

Verarbeitung & Montage

Das Gewindeende wird durch Anziehen der Mutter nach aussen gezogen, wodurch der Dübel im Loch gleitet und so die Ausdehnung der Klammer über den konischen Endteil bestimmt. Er wird komplett mit vormontierter Mutter und Unterlegscheibe geliefert.

Für eine Anwendung im trockenem Innenraum geeignet.

Einsetzbar mit Zulassung in ungerissener Beton C20/25 bis C50/60, in druckfestem Naturstein ohne Zulassung.

Beschreibung & Einsatzbereich

Einsatzbereich:
Durchsteckbefestigung an Betonstützen, Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fussplatten, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten, Zaunanlagen uvm