

Gipskartondübel Zinkdruckguss



Gipskartondübel Zinkdruckguss Cheville pour plaque de plâtre zinc moulé sous pression

Für eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug.
Pour montage facile et rapide dans les plaques de placo/de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire.

Typ: W-GS-Z/L | ZD

Material: Zinkdruckguss

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +80° C

Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser: 4.5mm

Randabstand: 50mm | **Achsabstand:** 100mm

Artikel-Nr.	Länge Dübel	Ø Bohrer	Stärke Anbauteil	Verpackung	VPE	Preis/ 100 Dübel exkl. MwSt.
412.1439 ●	39mm	6.5mm	9.5mm	200 Stück/ Karton	200	24.40 CHF

Formschlüssige Befestigung.

Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden.

Der patentierte Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt.

Die neuartige Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte

Airproduct Treueprogramm: Anmelden und profitieren!

Gemeinsam im Team bei jeder Online-Bestellung Treuemünzen sammeln und gegen Sachprämien einlösen.

